

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 96 – CPR – 16/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zwieńczenie studzienki wřazowej klasy A15 z Źeliwa szarego, okrętej o przeřwicie $\phi 600\text{mm}$.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **EN – 124 – A15 – 2/2 – 600 – W – RP**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: powierzchnie przeznaczone wylęcznie dla pieszych i rowerzystów.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o.
26-200 Końskie ul. Zielona 26**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych: **1**
6. Krajowa specyfikacja techniczna: Polska norma wyrobu: **PN-EN 124**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:

**Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji
Nr akredytacji AC-030.
Krajowy Certyfikat Stałości Wlaściwości Użytkowych
Nr 030-UWB-05/17**

7. Deklarowane wlaściwości użytkowe:

LP.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane wlaściwości użytkowe	Uwagi
1.	Odporność na ogień	A1	
2.	Powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
3.	Nośność	1,5 KN	
4.	Trwałe odkształcenie	- 0,2mm	
5.	Trwałość	materiał: Źeliwo szare ENGJL 150	
6.	Zabezpieczenie pokrywy/kraty	masa 70 kg/m ²	
7.	Bezpieczeństwo dzieci	masa pokrywy 20kg	
8.	Odporność na poślizg	wysokość wzoru 3mm, powierzchnia wypukła 14%	
9.	Wolny przeřwit	$\phi 600\text{mm}$	

10.	Głębokość osadzenia	40mm	
11.	Luz	3,5mm	
12.	Unoszenie	swobodne	
13.	Kąt otwarcia pokrywy/kraty	nie dotyczy	
14.	Wymiary szczelin krat	nie dotyczy	
15.	Kosze i osadniki zanieczyszczeń	bez osadnika	
16.	Powierzchnia przylegania	surowa	
17.	Głębokość korpusu	50mm	
18.	Płaskość pokrywy/kraty	2,5mm	
19.	Pozycjonowanie pokrywy i kraty	nie	
20.	Elementy uszczelniające i amortyzujące	nie	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał:

Henryk Anioł – specjalista ds. jakości i technologii

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Końskie, 01.02.2018 r.

(miejsce i data wydania)



(Podpis)