

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 276 – CPR – 15/03/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zwieńczenie wpustu ściekowego krawężnikowo - jezdniowego klasy C250/D400 o długości 500mm (pokrywa klasa C250, krata klasa D400), wysokość krawężnika H150mm.**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **EN – 124 – 2 – C250/D400 – 2/2 – 380 – F – RP**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o.

26-200 Końskie ul. Zielona 26

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

6. Krajowa specyfikacja techniczna: Polska norma wyrobu: **PN-EN 124-2;2015**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:

Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji

Nr akredytacji AC-030.

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Nr 030-UWB-05/17

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

LP.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1.	Odporność na ogień	A1	
2.	Powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
3.	Nośność	250/400 KN	
4.	Trwałe odkształcenie	- 0,2mm	
5.	Trwałość	materiał: żeliwo szare ENGJL 150, sworzeń mat. St 3	
6.	Zabezpieczenie pokrywy/kraty	zawias pokrywa i krata	
7.	Bezpieczeństwo dzieci	krata i pokrywa na zawiasie	
8.	Odporność na poślizg	wypukły wzór na pokrywie o wys. 4mm, układ szczelin	
9.	Wolny prześwit	$\phi 250\text{mm}$	
10.	Głębokość osadzenia	50mm pokrywa, 70mm krata	

11.	Luz	4,0mm	
12.	Unoszenie	swobodne	
13.	Kąt otwarcia pokrywy/kraty	pok. 110°/108° kr.	
14.	Wymiary szczelin krat	8 – 34x138, powierzchnia odpływu wody 800cm ²	
15.	Kosze i osadniki zanieczyszczeń	dostępne	
16.	Powierzchnia przylegania	obrabiata mechanicznie	
17.	Głębokość korpusu	250mm	
18.	Płaskość pokrywy/kraty	2,0mm	
19.	Pozycjonowanie pokrywy i kraty	ustala konstrukcja	
20.	Elementy uszczelniające i amortyzujące	nie	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał:

Henryk Anioł – specjalista ds. jakości i technologii

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Końskie, 01.02.2018 r.

(miejsce i data wydania)



(Podpis)