



Zakład Odlewniczy Lefek – Miler – Banasik
sp. z o.o.
ul. Zielona 26 26-200 Końskie
11

EN 13101:2005

Stopnie do studzienek włączonych
Stopień pojedynczy do przykręcania w studzienkach
włączonych z dwoma otworami
Typ „D” wg normy DIN 1212 “G”

Material: żeliwo szare

L = 180mm, T = 25mm, H = 10mm, W = 125mm,

P = 165mm,

Obciążenie próbne: 12 KN

Siła wrywania: siła minimalna 5 KN

Zwichrowanie: poniżej 3mm.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 307 – CPR – 27/07/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Stopień kanałowy pojedynczy do przykręcania w studzienkach włączonych typ D z dwoma otworami

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PN-EN 13101-D/DIN1212G2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do bezpiecznego wchodzenia/wychodzenia do studzienek włączonych i innych komór budowli podziemnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o.
26-200 Końskie ul. Zielona 26**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Krajowy system 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna: - Polska norma wyrobu:

PN-EN 13101:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:

**Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji
Nr akredytacji AC-030**

7. Deklarowane właściwości użytkowe przedstawione powyżej w tabeli.

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Henryk Aniol – specjalista ds. jakości i technologii
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Końskie, 01.02.2018 r.
(miejsce i data wydania)


(Podpis)