

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 276-CPR-22/12/2022



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zwieńczenie wpustu ściekowego z żeliwa szarego klasy D400, krawężnikowo-jezdniowy o długości 500 mm, korpus H250 /100 mm do krawężnika 150 mm, pokrywa i krata na zawiasach
 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
EN-124-2-D400-2/2-350-O-RP
 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Jezdnie dróg (również ulice dla pieszych), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów.
 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Zakład Odlewniczy "Lefek - Miler - Banasik" sp. z o.o.
26-200 Końskie, ul Zielona 26**
 5. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Krajowy System 1
 6. Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma wyrobu:
PN-EN 124-2:2015-07
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:
**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
Dział Certyfikacji
nr akredytacji AC-030
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 030-UWB-09/20**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

LP.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1.	Reakcja na ogień	A1	
2.	Nośność, jako:		
2.1	Powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
2.2	Nośność	400 KN	
2.3	Trwałe odkształcenie	0,2 mm	
3.	Zabezpieczenie pokrywy/kraty		
3.1	Masa na jednostkę powierzchni	pokrywa: 250 kg/m ² , zawiasy krata: 370 kg/m ² , zawiasy	
4.	Bezpieczeństwo dzieci	masa pokrywy/kraty, zawiasy	
5.	Odporność na poślizg	pokrywa: wypukły wzór krata: układ szczelin	
6.	Trwałość nośności, przed:		
6.1	Uszkodzeniami mechanicznymi	zgodna	
7.	Trwałość zabezpieczenia, przed		
7.1	Niezamierzonym podniesieniem	zgodna	
8.	Trwałość odporności na poślizg, przed		
8.1	Utratą przyczepności	zgodna	
9	Powierzchnia odpływu wody	735 cm ²	
10	Trwałość skuteczności dot. bezpieczeństwa dzieci	zgodna	
11	Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Leszek Szpoton – Kontroler jakości i technolog
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Końskie 22.12.2022 r.
(miejsce i data)

Szpoton L
(podpis)